

# NLS-HR11

## 手持式条码扫描器

- ◆ 性能卓越
- ◆ 外观精美
- ◆ 性价比高
- ◆ 坚固耐用



### 产品特点：

#### ■ **NDC**性能卓越 简约但不简单

HR11 集成了新大陆 **NDC** 自主核心技术，兼顾了纸质条码和屏幕条码的识读需求，具备卓越的识读性能，完全胜任当下 O2O 应用兴起的各类新应用。

#### ■ 外观精美 实惠而不失时尚

HR11 符合人体工学设计，保证了高度作业中的舒适度，同时外观小巧轻便，时尚精美，符合当下 O2O 时代的审美需求。

#### ■ 性价比高 高贵但不昂贵

HR11 承袭了新大陆 **NDC** 芯片技术的高贵血统，在具备卓越性能的同时，通过网络直销的渠道，提供给客户实实在在的高性价比的购物体验。

#### ■ 坚固耐用 时尚而不失实用

HR11 硬件采用高度集成的设计方案，无任何多余的可移动性元器件，同时结构具备 IP42 防护等级，1.2 米防跌落高度，全方位地保障产品坚固耐用。

### 应用场景：

用于各类小型商超、便利店、餐饮店和各类百货连锁商户的零售收银、自动化办公与文件管理、邮件与包裹的收发与分配等。

# NLS-HR11

## 手持式条码扫描器

|      |                                     |  |                           |  |
|------|-------------------------------------|--|---------------------------|--|
| 性能参数 | 光源                                  | 红光 LED ( 610nm~640nm )   |                           |  |
|      | 识读码制                                | EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, ISSN, ISBN, Codabar, Code 128, Code93, ITF-6, ITF-14, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Matrix 2 of 5, GS1 Databar, Code 39, Code 11, MSI-Plessey, Plessey. |                           |  |
|      | 识读精度                                | ≥5mil  |                           |  |
|      | 典型识读景深                              | EAN-13   | 40mm-470mm(13mil)         |  |
|      |                                     | Code 39  | 80mm-270mm(5mil)          |  |
|      | 条码灵敏度                               | 倾斜   | ±60°@ 0°Roll and 0° Skew  |  |
|      |                                     | 旋转   | ±30°@ 0°Pitch and 0° Skew |  |
|      |                                     | 偏转   | ±60°@ 0°Roll and 0° Pitch |  |
|      | 最低对比度                               | ≥30%反射差异   |                           |  |
|      | 扫描速度                                | 300 次/秒  |                           |  |
| 数据接口 | RS-232, USB, PS/2                   |  |                           |  |
| 物理参数 | 尺寸 (长×宽×高)                          | 145×101×68mm   |                           |  |
|      | 重量                                  | 190 克 ( 含 USB 数据线 )  |                           |  |
|      | 提示方式                                | 蜂鸣器、LED 指示灯  |                           |  |
|      | 电源适配器 ( 选配 )                        | 输出 : DC 5V, 1.5A 输入 : AC 100~240V, 50~60Hz   |                           |  |
|      | 电流                                  | 最大电流   | <130mA                    |  |
|      |                                     | 工作电流   | 100mA±10mA                |  |
| 待机电流 |                                     | 10mA±1mA   |                           |  |
| 环境参数 | 工作温度                                | -20°C~60°C   |                           |  |
|      | 储存温度                                | -40°C~85°C   |                           |  |
|      | 相对湿度                                | 5%~95% ( 无凝结 )   |                           |  |
|      | 静电防护                                | ±8 KV ( 接触放电 ); ±10 KV ( 空气放电 )  |                           |  |
|      | 跌落高度                                | 1.2 米  |                           |  |
|      | 防护等级                                | IP42   |                           |  |
| 认证   | FCC Part15 Class B , CE EMC Class B |  |                           |  |

\*规格如有更改, 恕不另行通知\*

版本号 : V1.0